

# HB 80 Finish Dachbeschichtung in Hochglanz



## Produktbeschreibung



HB 80 FINISH wird auf Ziegel- und Betondächer verwendet. Diese Dachbeschichtung macht das Dach hochglänzend, schmutzabweisend und verzögert Moos- und Algenbewuchs.

## Anwendung:



Das Dach muss sorgfältig von Schmutz, Algen und Moos gereinigt werden. Nach der Reinigung wird das Dach mit TG 80 START vorbehandelt. Die Grundierung ist eine Spezialfarbe, und ist in der gleichen Farbe wie HB 80 FINISH erhältlich.

1-3 Stunden später, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wird HB 80 FINISH 2-mal aufgetragen.

**Wir empfehlen eine Probe wegen der Verträglichkeit zu machen.**

## Technische Daten:



**Farbe:** Schwarz, Rotbraun, Mokka, Bordeaux, Ziegelrot, Anthrazit, Oxydrot, Laub grün und Blauschwarz. **Verdünnung:** Kein

**Ergiebigkeit:** Ca. 6 m<sup>2</sup> pro Liter. **Arbeitsgeräte:** Pinsel, Rolle oder Spritzpistole. **Glanz:** Ca. Glanz 80. **Festkörpergehalt:** Ca. 50%. **Trocknungszeit:** Ca. 1 Stunde bei 20° C. **Reinigung:** Pinsel, Spritzpistole etc. können mit Wasser gereinigt werden. **Lagerung:** Trocken und frostsicher. Nicht in Reichweite von Kindern gelangen. Voc: Max 40 g/l (kat. A/C)

## Vorteile

**Sehr exklusives Aussehen**

**Das Dach wird schön und glänzend**

**Extra guten Schutz gegen das Wachstum von Moos, Algen und Flechten.**



**Iso Paint Nordic A/S**  
Tvaervej 8  
6640 Lunderskov  
Denmark

Tlf +45 7633 3114  
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com  
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S